

SILOFLEX PRIMER

ГРУНТОВКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МИНЕРАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ К ПОКРЫТИЮ АКРИЛ-СИЛОКСАНОВОЙ КРАСКОЙ.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

SILOFLEX PRIMER - продукт на основе акрил-силоксановых смол и высококачественных добавок, обладающий высокими паропроницаемыми, глубоко проникающими и укрепляющими свойствами.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

SILOFLUX PRIMER подходит для подготовки и укрепления бетонных, свайных основ, каменной кладки, а также старой краской и минерального основания. Основание должно быть сухим и хорошо подготовленным. Продукт регулирует впитываемость поверхностей, улучшая тем самым эстетическое оформление следующего декоративного цикла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС: 0,95 - 1,05 кг/л.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ: Уже разбавленный продукт. 6-10 м²/л, в зависимости от поглощения поверхности.

ОГРАНИЧЕНИИ ВЫБРОСОВ ЛОС (ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ): ЕС предельное значение для ЛОС (Директива 2004/42/EC) для этого продукта: 50 г / л (2007), 30 г / л(2010). SILOFLEX PRIMER содержит максимум 30 г / л ЛОС.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

На новую поверхность: убедитесь, что поверхность уже сухая (не менее 28 дней), очистите и зашпатлевать неровности, нанести один слой разбавленного SILOFLEX PRIMER.

На ранее окрашенных поверхностях с краской на минеральной основе: удалить всю старую краску, зашпатлевать неровности и далее следовать по инструкции, применяемой для новых поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ: Натуральная кисть – шерстяной валик. Подождать когда продукт полностью высохнет и дальше нанести отделку.

РАЗВЕДЕНИЕ: 100% водой. Разведение грунта и расход зависят от уровня впитывания поверхности и определяются путем тестирований на маленькой части стены.

СУШКА ПРИ 20°C И 65% U.R. : После 6-8 часов можно будет наносить краску.

УСЛОВИЯ: Продукт может применяться при температурах от 5°C до 30°C, избегать дождя, сильного ветра или яркого солнца.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Водой сразу после использования.

УПАКОВКА: 1л (12 шт), 5л (4 шт), 25л.

ЦВЕТА: безцветный

ХРАНЕНИЕ: Если продукт будет находиться в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте, сохраняется до 18 месяцев с момента приобретения.

ПРИМЕЧАНИЯ: данный документ был составлен, базируясь на наших технических и научных исследованиях. Di Donato S.P.A. не является ответственным в случае, если продукт использовался в условиях или наносился способом не предусмотренным в данной карте и не контролируемым производителем. В любом случае рекомендуем предварительное опробование, прежде чем использовать данный продукт в нестандартных условиях.